



**Ziegler**

**TLF 30/90-5**  
auf MB Zetros 2733 A 48



## ZIEGLER-Tanklöschfahrzeug TLF 30/90-5

Besatzung: 1 + 2

zul. Gesamt-Masse: 27.000 kg

**Fahrgestell:** MB Zetros 2733 A 48, Allrad 6x6 mit Singlebereifung, 240 kW/326 PS bei 2.200 1/min, 1.300 Nm bei 1.200 bis 1.600 1/min, 6-Zylinder-Reihendiesel OM 926 LA, EURO 5, MB-9-Gang-Vollsynchrongetriebe G 131-9/14,57 mit hydraulischer Schaltung

Radstand: 4.750/1.450 mm

Maße (LxBxH): ca. 10.000x2.500x3.300 mm

**Fahrer-/Mannschaftsraum:** original MB Zetros-Hauben-Fahrerhaus

**Aufbau:** Modulbauweise, bestehend aus einem Tankmodul und 2 ALPAS-Aufbau-Modulen mit 5 AZ-Lock-Verschlässen und Drei-Punkt-Lagerung für extreme Geländegängigkeit

**Löschwassertank:** GFK-Modul-Behälter, Inhalt ca. 9.000 l

**Schaumtank:** Inhalt ca. 500 l

**Feuerlöschkreislumppe:** FPN 10-3000-2H, 3.000 l/min bei 10 bar (DIN EN 1028-2)

**Schaumzumischung:** mechanisch automatische Pumpenformischung MAD 30, Zumischraten 2 %, 3 %, 6 %

**Dachwerfer:** manuell bedienter Dachwerfer ALCO HH 365 auf Kofferdach montiert, Leistung ca. 2.000 l/min

**Schnellangriffseinrichtung:** GFK-Schlauchhaspel mit formfestem Druckschlauch S 25, 50 m, elektrisch rückspulbar

**Zusatzausstattungen:** Selbstschutzanlage, Umfeldbeleuchtung mit Leuchtstoffröhren, 2x Xenon-Zusatzscheinwerfer

## ZIEGLER Water/Foam Tender TLF 30/90-5

Crew 1 + 2

Permissible total weight: 27.000 kg

**Chassis:** MB Zetros 2733 A 48, all-wheel 6x6 with single tire equipment, 240 kW/326 HP at 2.200 1/min, 1.300 Nm at 1.200 up to 1.600 1/min,

6-cylinder-in-line-Diesel OM 926 LA acc. to EURO 5, MB-9-speed-fully synchronized gear G 131-9/14,57 with hydraulic switching

Wheelbase: 4.750/1.450 mm

Dimensions (LxWxH): approx. 10.000x2.500x3.300 mm

**Driver's/crew cab:** original MB Zetros-cab behind engine truck (CBT)

**Superstructure:** modular design consisting of 1 tank module and 2 ALPAS superstructure modules with 5 AZ-Lock-shutters and three-point bearing for extreme cross-country mobility

**Water tank:** GRP module tank, capacity approx. 9.000 l

**Foam agent tank:** capacity approx. 500 l

**Fire pump:** FPN 10-3000-2H, 3.000 l/min at 10 bar (DIN EN 1028-2)

**Foam proportioning:** mechanical automatical pump proportioning MAD 30, proportioning rates 2 %, 3 %, 6 %

**Roof turret:** manually operated roof monitor ALCO HH 365 on roof of superstructure, output approx. 2.000 l/min

**Rapid intervention system:** GRP hose reel with non-collapsible delivery hose S 25, 50 m, electrical recoiling

**Auxiliary equipment:** body-ground protection system, ambience lighting with fluorescent tubes, 2x xenon additional searchlights



Albert Ziegler GmbH & Co. KG  
Feuerwehrgerätefabrik und Schlauchweberei  
Memminger Str. 28 • 89537 Giengen  
Tel. 07322 951-0 • Fax 07322 951-211  
www.ziegler.de • E-Mail: ziegler@ziegler.de

Albert Ziegler GmbH & Co. KG  
Manufacturers of fire service vehicles, pumps and  
hoses • Memminger Str. 28 • 89537 Giengen  
Tel. +49.7322.951.0 • Fax +49.7322.951.464  
www.ziegler.de • E-Mail: ziegler@ziegler.de

Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten oder sind Sonderausstattungen.  
Für eventuelle Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Subject to technical modification.  
No liability is taken for printing errors.  
Illustrations might show optional equipment.